

РАБОТЕН ЛИСТ 1 - ВЪТРЕШНИ КАСКАДНИ СТИЛОВЕ

Задача 1: Сравнете начините за задаване на каскаден стил. За тестване на кода използвайте платформата: <https://html.onlineviewer.net/>

ТАГ селектор

Пример 1 - Inline CSS

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>CSS1</title>
</head>
<body>
<p style="color:red; font-size:20px; font-weight:bold"> Параграф 1 </p>
<p> Параграф 2 </p>
<ul style="font-family: Georgia, serif; font-style: italic; font-size: 20px; color: blue;"> Списък:
<li>Първи елемент</li>
<li>Втори елемент</li>
<li>Трети елемент</li>
</ul>
</body>
</html>
```

Пример 2 - Internal CSS

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>CSS2</title>
<style type="text/css">
p{ color: green; font-size: 20px; font-weight:bold }
div{ color:red; }
</style>
</head>
<body>
<p> Параграф 1 </p>
<div>
Текст в div
<p> Параграф 2 </p>
</div>
</body>
</html>
```

ID селектор

Пример 3

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>CSS3</title>
<style type="text/css">
p{ color: green; font-size: 20px; font-weight:bold }
div{ color:red; }
#special_1{color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<p> Параграф 1 </p>
<div>
Текст в div
<p id="special_1"> Параграф с id </p>
<p> Параграф 2 </p>
</div>
</body>
</html>
```

Пример 4

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>CSS4</title>
<style type="text/css">
p{ color: green; font-size: 20px; font-weight:bold }
div{ color:red; }
#special_1{color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<p> Параграф 1 </p>
<div> Текст в div
<p id="special_1"> Параграф с p id </p>
<p> Параграф 2 </p>
</div>
<span id="special_1"> Текст - span id </span>
</body>
</html>
```

класове

Пример 5

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>CSS5</title>
<style type="text/css">
p{ color: green; font-size: 40px; font-weight:bold }
div{ color:red; }
#special_1{color:blue;}
</style>
</head>
<body>
<p> Параграф 1 </p>
<div>
Текст в div
<p id="special_1"> Параграф с id </p>
<p> Параграф 2 </p>
</div>
<span id="special_1"> Текст - span id </span>
</body>
</html>
```

Пример 6

```
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> CSS6</title>
<style type="text/css">
p {color: purple;}
.class1 {color: red;}
#span{color: black;}
</style>
</head>
<body>
<p> Параграф 1 </p>
<div> Текст в div
<p id="special_1"> Параграф с p id </p>
<p> Параграф 2 </p>
</div>
<span id="special_1"> Текст - span id </span>
</body>
</html>
```

<pre> .class_1{ color: magenta;} .class_2{ font-style: italic;} </style> </head> <body> <p> Параграф 1 </p> <p class="class_1 class_2"> Параграф class_1 и class_2 </p> <div> Текст в div <p id="special_1"> Параграф с p id </p> </div> Текст - span id </body> </html> </pre>	<pre> div p{ color: green;} p: hover{color:blue;} </style> </head> <body> <p> Параграф 1 </p> <p> Параграф 2 </p> <div> <p> Параграф 3 </p> <p id="span"> Текст в div </div> <p class="class1"> Параграф в div </p> </div> </body> </html> </pre>
---	---

Задача 2: Създайте веб страница в Notepad++, която съдържа малка галерия от 4 снимки. Под всяка снимка трябва да има текст, който е форматиран по различен начин и реагира при поставяне на мишката (hover). Всяка снимка да се отваря в нов раздел в реалните си размери.



Примерни насоки	
Internal CSS	Inline CSS
<pre> <style type="text/css"> *{ padding:5; margin:5;} div { display:inline-block; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin: 10px; text-align: center; } img { height: 200px;} .p1 { font-family: Georgia; font-size: 22px; font-weight: bold; color: darkred; transition: 0.3s; /* Плавен преход */ } .p1:hover { color: orange; /* Нов цвят при hover */ } </style> <body> <div> <p class="p1">Снимка 1</p> </div> </body> </pre>	<pre> <style type="text/css"> *{ padding:5; margin:5;} div { display:inline-block; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; margin: 10px; text-align: center; } img { height: 200px;} </style> <body> <div> <p style="font-family: Georgia; color: darkblue; transition: 0.3s;" onmouseover="this.style.color='red'" onmouseout="this.style.color='darkblue'"> Снимка 1 </p> </div> </body> </pre>
Примерно решение: Галерия	