

HTML - ТЕМА 2: Форматиране на текст и списъци

1. Форматиране на текст в HTML

1.1. Заглавия (<h1> – <h6>)

<h1>Основно заглавие</h1>

<h2>Подзаглавие</h2>

<h3>Трето ниво</h3>

<h1> е най-голямо, <h6> – най-малко.

1.2. Параграф (<p>)

<p>Това е параграф текст.</p>

1.3. Удебеляване и наклоняване

Удебелен текст

Важно съдържание

<i>Наклонен текст</i>

Акцентиран текст

1.4. Подчертаване и заграждане

<u>Подчертан текст</u>

<s>Заграждан текст</s>

1.5. Индекси (горен и долен)

H₂O

x²

1.6. Принудителен нов ред

Текст на първи ред.

Текст на втори ред.

Функция	Само HTML	CSS
Подравняване	✓ align="center" (остаряло)	Текст в центъра
Цвят на текста	✗	Червен текст - имена на цветовете: red, blue, green - HEX: #ff0000 - RGB: rgb(255, 0, 0)
Разстояние между буквите	✗	 Текст с по-голямо разстояние между буквите.
Междуредово	✗	 Това е текст с по-голямо междуредово разстояние.
Отстъпи margin → разстояние извън елемента padding → разстояние вътре в елемента (между рамката и текста)	✗	Външен Текст с външен отстъп. Вътрешен Текст с вътрешен отстъп.

2. Списъци в HTML

2.1. Непореден списък <pre> Първи елемент Втори елемент Трети елемент </pre>	2.2. Пореден списък <pre> Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 </pre>	2.3. Описателен списък <pre><dl> <dt>HTML</dt> <dd>Език за маркиране на уеб страници.</dd> <dt>CSS</dt> <dd>Език за стилове.</dd> </dl></pre>
Смяна типа на маркера: <pre><ul style="list-style-type: square;"> Елемент </pre> Възможни стойности: • Disc - Точка • Circle - Кръгче • Square - Квадратче • None- Без маркер	Смяна типа номерацията: <pre><ol type="A"> Елемент </pre> Възможни стойности: • 1 – числа (по подразбиране) • A – главни букви • a – малки букви • I – римски цифри • i – малки римски цифри	